

ROTO Centro 101

Петли К. Система 12/20-13

Поворотно-откидные створки



Поз.	Обозначение	Размер	ШСФ в мм	ВСФ в мм	Высота ручки	Артикул
1	Пов.-отк. запор константный	325		350-460	110	R 601 N 0500 ¹
	Пов.-отк. запор константный	465		461-600	170	R 601 N 1000
	Пов.-отк. запор константный	665		601-800	263	R 601 N 2000
	Пов.-отк. запор константный	865		801-1000	413	R 601 N 3000
	Пов.-отк. запор константный	1065 MV		1001-1200	513	R 601 N 5000
	Пов.-отк. запор константный	1265 MV		1201-1400	563	R 601 N 6000
	Пов.-отк. запор константный	1465 MV		1401-1600	563	R 601 N 7000
	Пов.-отк. запор константный	1665 MV		1601-1800	563	R 601 N 8000
	Пов.-отк. запор константный	1865 2MV		1801-2000	1113	R 602 N 1000
	Пов.-отк. запор константный	2065 2MV		2001-2200	1113	R 602 N 2000
Пов.-отк. запор константный	2265 2MV		2201-2400	1113	R 602 N 3000	
2	Пов.-отк. запор вариативный	350		465-620	233-310	R 610 N 0600 ²
	Пов.-отк. запор вариативный	730 MV		621-1000	311-500	R 610 N 1100 ³
	Пов.-отк. запор вариативный	1130 MV		1001-1400	501-700	R 610 N 2100
	Пов.-отк. запор вариативный	1530 MV		1401-1800	701-900	R 610 N 3100
	Пов.-отк. запор вариативный	1730 2MV		1801-2000	800-1000	R 610 N 4100
	Пов.-отк. запор вариативный	2130 2MV		2001-2400	1001-1200	R 610 N 5100
3	Шпингалет осн. запора нижний			465-1000		R 610 N 0100
	Шпингалет осн. запора нижний			1001-2400		R 610 N 0200
4	Угловой переключатель		411-1600			R 600 A 1100
5	Угловой переключатель узкий		310-410			R 600 A 0100
6	Ножницы на створке	250/475	310-610			F 502 N 1000
	Ножницы на створке	350/675	611-810			F 502 N 2000
	Ножницы на створке	500/875 MVO	811-1010			F 502 N 3000
	Ножницы на створке	500/1075 MVO	1011-1210			F 502 N 4000
	Ножницы на створке	500/1275 MVO	1211-1410			F 502 N 5000
	Ножницы на створке	500/1475 MVO	1411-1600			F 502 N 6000
7	Ножницы на раме	250	310-610			F 718 A 2200 L/R
	Ножницы на раме	350	611-810			F 718 A 2300 L/R
	Ножницы на раме	500	811-1600			F 718 A 2500 L/R
8	Средний запор	260 MV	570-810	350-800		R 605 A 0500
	Средний запор	500 MV	811-1210	801-1200		R 605 B 1000
	Средний запор	650 MV	1211-1500	1201-1500		R 605 B 2000
	Средний запор	800 MV	1501-1600	1501-1800		R 605 B 3000
	Средний запор	1450 2MV		1801-2400		R 605 B 4000
9	Ответная планка					*
10	Поворотно-откидная ответная планка					*
11	Упор блокировщика					*
12	Блокировщик-приподниматель					M 803 A 0000 L/R
13	Балконная защелка					*
14	Цапфа балконной защелки					K 010 B 5200
15	Подкладка					*
16	Дополнительные ножницы		>1200			F 502 A 7000
17	Штифт					F 710 D 5200
18	Петля на раме верхней					N 390 A 0001
19	Декоративная накладка ножниц на раме (белая)					N 391 A 0371
20	Декоративная накладка петли на раме верхней (белая)					N 391 A 0171
21	Нижняя петля на створке					N 510 A 0011
22	Декоративная накладка нижней петли на створке (белая)					N 591 A 0471
23	Нижняя петля на раме					N 510 B 1001
24	Декоративная накладка нижней петли на раме (белая)					N 591 B 1271
25	Декоративная вставка нижней петли на раме (белая)					N 591 A 0171 ⁴

* элементы зависимые от профиля (см. каталог Roto BK 4);

1, 2) Установка блокировщика-приподнимателя невозможна;

3) При необходимости установки блокировщика-приподнимателя использовать П-О запор R 610 N 1200;

4) Устанавливается по желанию;


ВНИМАНИЕ: дополнительные ножницы использовать только совместно с основными F 502 N 4000 и F 502 N 5000;

При весе створки свыше 100 кг. использовать усиленные петли (см. каталог Roto BK 4).

ROTO Centro 101

Петли К. Система 12/20-13

Поворотные створки (узкие)



Область применения:
 Ширина створки по фальцу.....310 - 1600 мм
 Высота створки по фальцу.....350 - 2400 мм
 Вес створки.....max 130 кг


Поз.	Обозначение	Размер	ВСФ в мм	Высота ручки	Артикул
1	Поворотный запор константный	500 2MV	400-500	170	M 300 B 5000
	Поворотный запор константный	600 2MV	501-600	170	M 300 B 6000
	Поворотный запор константный	700 2MV	601-700	263	M 300 B 7000
	Поворотный запор константный	800 2MV	701-800	263	M 300 B 8000
	Поворотный запор константный	900 2MV	801-900	413	M 300 B 9000
	Поворотный запор константный	1000 2MV	901-1000	413	M 301 B 0000
	Поворотный запор константный	1100 3 MV	1001-1100	513	M 301 B 1000
	Поворотный запор константный	1200 3 MV	1101-1200	513	M 301 B 2000
	Поворотный запор константный	1300 3 MV	1201-1300	563	M 301 B 3000
	Поворотный запор константный	1400 3 MV	1301-1400	563	M 301 B 4000
	Поворотный запор константный	1500 3 MV	1401-1500	563	M 301 B 5000
	Поворотный запор константный	1600 3 MV	1501-1600	563	M 301 B 6000
	Поворотный запор константный	1700 3 MV	1601-1700	563	M 301 B 7000
	Поворотный запор константный	1800 3 MV	1701-1850	563	M 301 B 8000
	Поворотный запор константный	2050 4MV	1851-2050	1113	M 302 B 1000
Поворотный запор константный	2250 4MV	2051-2250	1113	M 302 B 3000	
2	Поворотный запор вариативный	170 MV	170-300	85-150	M 500 B 8000 ¹
	Поворотный запор вариативный	500 MV	201-500	100-250	M 500 B 9000
	Поворотный запор вариативный	800 2MV	501-800	251-400	291 957
	Поворотный запор вариативный	1100 2MV	801-1100	401-550	291 958
	Поворотный запор вариативный	1400 3MV	1101-1400	551-700	291 959
	Поворотный запор вариативный	1800 3MV	1401-1800	701-900	291 960
	Поворотный запор вариативный	2400 4MV	1801-2400	901-1200	291 961
3	Ответная планка				*
4	Угловая вставка поворотной петли Komfort				N 600 A 0001
5	Поворотная петля Komfort				N 620 A 0610 L/R
6	Поворотная петля (альтернатива для позиций 4 и 5)				N 610 A 0610 L/R
7	Штифт				F 710 D 5200
8	Петля на раме верхняя				N 390 A 0001
9	Декоративная накладка ножниц на раме (белая)				N 391 A 0371
10	Декоративная накладка петли на раме верхней (белая)				N 391 A 0171
11	Средний дожим на створке				M 490 A 6200
12	Средний дожим на раме				M 490 A 6100
13	Декоративная накладка среднего дожима на створке (белая)				M 490 A 6400
14	Декоративная накладка среднего дожима на раме (белая)				M 490 A 6300
15	Нижняя петля на створке				N 510 A 0011
16	Декоративная накладка нижней петли на створке (белая)				N 591 A 0471
17	Декоративная накладка нижней петли на раме (белая)				N 591 B 1271
18	Нижняя петля на раме				N 510 B 1001
19	Декоративная вставка нижней петли на раме (белая)				N 591 A 0171

* артикул см. каталог Roto BK 4;
 1) не отрезается.
 При весе створки свыше 100 кг. использовать усиленные петли (см. каталог Roto BK 4)

ROTO Centro 101

Петли К. Система 12/20-13

Поворотные створки (широкие)



Область применения:
 Ширина створки по фальцу.....310 - 1600 мм
 Высота створки по фальцу.....350 - 2400 мм
 Вес створки.....max 130 кг

Поз.	Обозначение	Размер	ШСФ в мм.	ВСФ в мм.	Высота ручки	Артикул
1	Пов.-отк. запор константный	325		350-460	110	R 601 N 0500 ¹
	Пов.-отк. запор константный	465		461-600	170	R 601 N 1000
	Пов.-отк. запор константный	665		601-800	263	R 601 N 2000
	Пов.-отк. запор константный	865		801-1000	413	R 601 N 3000
	Пов.-отк. запор константный	1065 MV		1001-1200	513	R 601 N 5000
	Пов.-отк. запор константный	1265 MV		1201-1400	563	R 601 N 6000
	Пов.-отк. запор константный	1465 MV		1401-1600	563	R 601 N 7000
	Пов.-отк. запор константный	1665 MV		1601-1800	563	R 601 N 8000
	Пов.-отк. запор константный	1865 2MV		1801-2000	1113	R 602 N 1000
	Пов.-отк. запор константный	2065 2MV		2001-2200	1113	R 602 N 2000
Пов.-отк. запор константный	2265 2MV		2201-2400	1113	R 602 N 3000	
2	Пов.-отк. запор вариативный	350		465-620	233-310	R 610 N 0600 ²
	Пов.-отк. запор вариативный	730 MV		621-1000	311-500	R 610 N 1100 ³
	Пов.-отк. запор вариативный	1130 MV		1001-1400	501-700	R 610 N 2100
	Пов.-отк. запор вариативный	1530 MV		1401-1800	701-900	R 610 N 3100
	Пов.-отк. запор вариативный	1730 2MV		1801-2000	800-1000	R 610 N 4100
	Пов.-отк. запор вариативный	2130 2MV		2001-2400	1001-1200	R 610 N 5100
3	Шпингалет осн. запора нижний			465-1000		R 610 N 0100
	Шпингалет осн. запора нижний			1001-2400		R 610 N 0200
4	Шпингалет					M 720 A 1100
5	Средний запор	260 MV	570-810			R 605 A 0500
	Средний запор	500 MV	811-1210			R 605 B 1000
	Средний запор	650 MV	1211-1500			R 605 B 2000
	Средний запор	800 MV	1501-1600			R 605 B 3000
6	Поворотно-откидная ответная планка					*
7	Ответная планка					*
8	Упор блокировщика					*
9	Блокировщик-приподниматель					M 803 A 0000 L/R
10	Балконная защелка					*
11	Цапфа балконной защелки					K 010 B 5200
12	Угловая вставка поворотной петли Komfort					N 600 A 0001
13	Поворотная петля Komfort					N 620 A 0610 L/R
14	Поворотная петля (альтернатива для позиций 12 и 13)					N 610 A 0610 L/R
15	Штифт					F 710 D 5200
16	Петля на раме верхняя					N 390 A 0001
17	Декоративная накладка ножниц на раме (белая)					N 391 A 0371
18	Декоративная накладка петли на раме верхней (белая)					N 391 A 0171
19	Средний дожим на створке					M 490 A 6200
20	Средний дожим на раме					M 490 A 6100
21	Декоративная накладка среднего дожима на створке (белая)					M 490 A 6400
22	Декоративная накладка среднего дожима на раме (белая)					M 490 A 6300
23	Нижняя петля на створке					N 510 A 0011
24	Декоративная накладка нижней петли на створке (белая)					N 591 A 0471
25	Нижняя петля на раме					N 510 B 1001
26	Декоративная вставка нижней петли на раме (белая)					N 591 A 0171 ⁴
27	Декоративная накладка нижней петли на раме (белая)					N 591 B 1271

* элементы зависимые от профиля (см. каталог Roto BK 4);
 1, 2) Установка блокировщика-приподнимателя невозможна;
 3) При необходимости установки блокировщика-приподнимателя использовать П-О запор R 610 N 1200;
 При весе створки свыше 100 кг. использовать усиленные петли

ROTO Centro 101
Петли К. Система 12/20-13
Фрамуги



Область применения:
 Ширина створки по фальцу.....310 - 1800 мм
 Высота створки по фальцу..... 350 - 1200 мм
 Вес створки.....max 80 кг

Поз.	Обозначение	Размер	ШСФ в мм	ВСФ в мм	Артикул
1	Поворотный запор вариативный	500 MV	201-500		M 500 B 9000 ¹
	Поворотный запор вариативный	800 2MV	501-800		291 957
	Поворотный запор вариативный	1100 2MV	801-1100		291 958
	Поворотный запор вариативный	1400 3MV	1101-1400		291 959
	Поворотный запор вариативный	1800 3MV	1401-1800		291 960
2	Пов. - отк. запор вариативный	350	465-620		R 610 N 0600
	Пов. - отк. запор вариативный	730 MV	621-1000		R 610 N 1100
	Пов. - отк. запор вариативный	1130 MV	1001-1400		R 610 N 2100
	Пов. - отк. запор вариативный	1530 MV	1401-1800		R 610 N 3100
3	Средний запор	260 MV		350-800	R 605 A 0500
	Средний запор	500 MV		801-1200	R 605 B 1000
4	Шпингалет				M 720 A 1100
5	Ответная планка				*
6	Подкладка				*
7	Фрамужные ножницы				F 010 N 1000 ²
8	Средняя петля на створке с компенсатором (при ШСФ > 1101=2x)				N 610 A 0650
	Средняя петля на створке без компенсатора				N 610 A 0660
9	Штифт				F 710 D 5200
10	Петля на раме регулируемая				N 390 A 0004
11	Декоративная накладка петли на раме регулируемой (белая)				N 391 A 0771
12	Декоративная накладка ножниц на раме (белая)				N 391 A 0371

При установке 2-х и более средних петель на створке **одна петля всегда должна быть без компенсатора.**
 * элементы зависимые от профиля (см. каталог Roto BK 4);
 1) Установка фрамужных ножниц возможна только сбоку;
 2) При ширине створки по фальцу более 1100 мм. устанавливать двое фрамужных ножниц по бокам;

Установка фрамужных ножниц возможна на поворотно-откидной либо поворотный основные запоры, на средние запоры, а также при отсутствии обвязки по вертикали с использованием подкладки R 600 B 4300, заполняющей фурнитурный паз.